

BauderFLEX DNA

Die Hochleistungs-Dampfsperre



Bitumen-Dampfsperrbahn mit besten technischen Eigenschaften - auch zur Notabdichtung geeignet

BauderFLEX DNA

Speziell für den Einsatz auf dem Flachdach haben wir eine neue Dampfsperr-Schweißbahn mit deutlich besseren Qualitätsmerkmalen als herkömmliche und bekannte Bitumen-dampfsperren entwickelt. Durch das große Temperaturfenster zwischen Kaltbiegeverhalten und Wärmestandfestigkeit eignet sich diese Bahn für ein sicheres Verlegen in der kalten Jahreszeit. Auch im Sommer ist sie ideal, da kaum Trittsuren sichtbar sind.



■ Mit der Dampfsperrbahn BauderFLEX DNA kann eine sichere Notabdichtung hergestellt werden. Und das neben Betonuntergrund auch auf Trapezblechkonstruktionen, wenn hier die Kopfstöße mit einem Blechstreifen unterlegt werden. Darüberhinaus zeichnet sich die BauderFLEX DNA auf Trapezblechuntergründen als besonders durchtrittsicher aus.

Die neue Bahn hat eine Trägereinlage aus einer Aluminium-Polyester-Kombination mit einem sd-Wert von 1500 m in Kombination mit einem Spezialträger.

Aus höchstwertigstem Bitumen hergestellt und einer Dicke von 4 mm verfügt die BauderFLEX DNA über genügend Bitumenmasse, um eine dauerhaft sichere Verschweißung zum Untergrund zu gewähren.

Technische Daten	BauderFLEX DNA
Oberfläche	oben: feinbestreut mit Nahtstreifen unten: Folie
Trägereinlage	Aluminium-Polyester-Kombination + Spezialträger
Länge (m) ÖNORM EN 1848-1	5
Breite (m) ÖNORM EN 1848-1	1
Dicke (mm) ÖNORM EN 1849-1	4
Kaltbiegeverhalten (°C) ÖNORM EN 1109	≤ -30
Wärmestandfestigkeit (°C) ÖNORM EN 1110	≥ +110
Zugverhalten: max. Zugkraft (N/50mm) ÖNORM EN 12311-1	längs ≥ 650 quer ≥ 500
Zugverhalten: Dehnung (%) ÖNORM EN 12311-1	≥ 3
Wasserdampfdurchlässigkeit: sd-Wert (m) ÖNORM EN 1931	≥ 1500
Artikel-/Bestell-Nummer	1327 0000

■ **Schöne Optik**

Die Oberseite der BauderFLEX DNA ist mit granitschwarzem Granulat fein bestreut, so können die weiteren Flachdachaufbauten sowohl verklebt als auch mechanisch fixiert oder lose verlegt unter Auflast aufgebracht werden. Diese einzigartige, schwarze Bestreuung bietet neben der Robustheit eine schöne Optik.



Bauder Ges.m.b.H.

Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Telefon 07229 69130
Telefax 07229 65518
info@bauder.at
www.bauder.at



QUALITÄTSVERBUND
HOLZ Bau
IHRE ZIMMERMEISTER

IFB Institut für
Flachdachbau u.
Bauwerksabdichtung

Polyurethan
dämmt besser

holzbauaustria
leistungspartner

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

1327BR/0814 AT