Produktdatenblatt
BauderGREEN SV 300
Schutzvlies 300 g/m²

Einsatzbereich	Schutzvlies für Kunststoff-und Bitumenabdichtungen
Artikelnummer	7440 0300

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Material	-	Kunststoff-Regeneratfasern, bunt
Flächengewicht	g/m²	300
Stempeldurchdrückkraft nach DIN EN ISO 12236	N	>1.000
Geotextilrobustheitsklasse	-	GRK 2
Dicke	mm	3
Wasseraufnahme	l/m²	2
Lieferform	-	Rolle à 120 m²
Abmessungen	m	2x60

Verlegehinweise	BauderGREEN SV 300 Schutzvlies SV 300 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen.
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300
www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
Alle abgebildeten Farben und Oberflächen sind Näherungswerte und nicht farbverbindlich.
NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 1121