Bauder Emulsion Plus
Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	**Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei schnelltrocknend**
	kaltstreich-, roll- und spritzbar / frostempfindlich
	für Innenräume geeignet
Artikel Nummer	**7505 0015**

Lieferform	Kunststoffeimer 30 l
Lagerfähigkeit	12 Monate bei + 5°C bis + 35°C im geschlossene Gebinde frostfrei zu lagern!
Mindestverarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund)	+5°C
Basis	lösemittelfreies Bitumen
Konsistenz	flüssig
Bitumengehalt	ca. 37 Gew.-%
Trocknungszeit bis Staubtrocken	< 60 Minuten, je nach Witterung und Untergrund bei erhöhtem Auftrag bzw. Temperaturen < 15° C ggfs. länger
Verbrauch	ca. 300 g/m²
Giscode	BBP 10

Bitumen-Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Bitumenbahnen.

Bauder Emulsion Plus wird durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig auf den Untergrund aufgebracht. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes und des Voranstriches) sein. Außerdem fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen (Trennmittel, Staub, etc.). Grate oder scharfkantige Unebenheiten sind zu beseitigen.

Ein erhöhter Auftrag oder kühlere Temperaturen können zu längeren Trocknungszeiten führen. Es darf erst weiter gearbeitet werden, wenn das Produkt vollständig ausgehärtet ist.

Das Produkt ist frostempfindlich und muss frostfrei gelagert werden.

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über
den maßgeblichen technischen Kenntnisstand. Stand: 0221