Bitumenabdichtung, BauderECO Wärmedämmung, Untergrund Beton mit mind. 2% Gefälle

Dachbegrünung
BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderDIAMANT

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO 4 mm

Dämmstoff (geklebt):
BauderECO F

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre:
Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:
Bauder Emulsion Plus



Systemaufbau: B_G_ECO_Bit_Gde_04

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at