

Flachdach-Systemaufbau

B_G_Komp_Bit_FB_04



.....
Oberlage (geflämmt):

BauderKARAT

.....
Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):

BauderKOMPAKT ULK

.....
Dämmstoff (in Heißbitumen verlegt):

BauderPIR KOMPAKT

.....
Dampfsperre (in Heißbitumen verlegt):

BauderKOMPAKT DSK

.....
Heißbitumen:

Bauder Bitumen 100/25

.....
Voranstrich:

Burkolit V Voranstrich



Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at