

Flachdach-Systemaufbau

B_G_OD_Bit_Gdi_03



.....
Dachbegrünung

Bauder Dachbegrünung intensiv

.....
Schutzlage:

Bauder Faserschutzmatte FSM 1100

.....
Oberlage (geflämmt):

BauderSMARAGD

.....
Erste Lage (geflämmt):

BauderFLEX WSB 4

.....
Erste Lage (in Heißbitumen verlegt):

BauderKOMPAKT ULK

.....
Heißbitumen:

Bauder Bitumen 100/25

.....
Voranstrich:

Burkolit V Voranstrich



Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at