

Flachdach-Systemaufbau

B_G_Therm_FA_Bit_Gde_01



.....
Dachbegrünung

Bauder Dachbegrünung extensiv

.....
Schutzlage:

Bauder Faserschutzmatte FSM 600

.....
Oberlage (geflämmt):

BauderSMARAGD

.....
Erste Lage (kaltselfklebend):

BauderTEC KSA DUO 4 mm

.....
Dämmstoff (eingeflämmt):

BauderPIR FA

.....
Dampfsperre (geflämmt):

BauderTHERM DS 2

.....
Voranstrich:

Burkolit V Voranstrich



Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at