Kunststoffabdichtung, BauderECO F + PIR T Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton ohne Gefälle

Oberlage (mechanisch befestigt):
BauderTHERMOPLAN T 18/20 V

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderECO F

Dampfsperre:
Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:
Bauder Emulsion Plus



Systemaufbau: B_OG_ECO_Kst_FB_04

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at