

Kunststoffabdichtung, BauderECO + PIR T Gefälle-Wärmedämmung, Untergrund Beton ohne Gefälle

Oberlage (geklebt):

BauderTHERMOPLAN SK 18

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:

Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):

BauderECO F

Dampfsperre:

Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:

Bauder Emulsion Plus



Systemaufbau: B OG ECO Kst verk 03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,

Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,

E-Mail: info@bauder.at