

# Flachdach-Systemaufbau

B\_OG\_Flex\_FA\_FAG\_Bit\_Gdi\_02



.....  
Dachbegrünung

**Bauder Dachbegrünung intensiv**

.....  
Schutzlage:

**Bauder Faserschutzmatte FSM 1100**

.....  
Oberlage (geflämmt):

**BauderSMARAGD**

.....  
Erste Lage (geflämmt):

**BauderFLEX WSB 4**

.....  
Erste Lage (kaltselfstklebend):

**BauderTEC KSA DUO**

.....  
Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR FA Gefälle 2.0%**

.....  
Dämmstoffkleber:

**Bauder Schaumkleber**

.....  
Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR FA**

.....  
Dampfsperre (geflämmt):

**BauderFLEX DNA**

.....  
Voranstrich:

**Burkolit V Voranstrich**

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.



## Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.at](http://www.flachdach-navigator.at))

Bauder Ges.m.b.H,  
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,  
E-Mail: [info@bauder.at](mailto:info@bauder.at)