

# Flachdach-Systemaufbau

B\_OG\_Flex\_PIR-T\_MF\_Bit\_FB\_02



.....  
Oberlage (geflämmt):

**BauderKARAT**

.....  
Erste Lage (geflämmt):

**BauderTHERM UL 50**

.....  
Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR T (Gefälle)**

.....  
Dämmstoff (geklebt):

**BauderPIR MF**

.....  
Dämmstoffkleber:

**Bauder Schaumkleber**

.....  
Dampfsperre (geflämmt):

**BauderFLEX DNA**

.....  
Voranstrich:

**Burkolit V Voranstrich**



Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator ([www.flachdach-navigator.at](http://www.flachdach-navigator.at))

Bauder Ges.m.b.H,  
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,  
E-Mail: [info@bauder.at](mailto:info@bauder.at)