Kunststoffabdichtung, BauderPIR M Wärmedämmung, Untergrund Beton ohne Gefälle

Oberlage (mechanisch befestigt):
BauderTHERMOPLAN T 18/20 V

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR MF

Dampfsperre:
Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:
Bauder Burkolit Plus

Systemaufbau: B_OG_MF_Kst_FB_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at