

Flachdach-Systemaufbau

B_OG_Plus_EPS_Kst_KI_03



schwerer Oberflächenschutz

Kies

Schutzlage:

Bauder Trennvlies SV 200

Oberlage:

BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):

EPS-W 25 (Gefälle)

Dämmstoffkleber:

Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):

EPS-W 25

Dampfsperre:

Bauder Super AL-E Plus

Voranstrich:

Burkolit V Voranstrich

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.



Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at