Bitumenabdichtung, BauderPIR Wärmedämmung, Untergrund Holzschalung mit mind. 3% Gefälle

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO

Dämmstoff (eingeflämmt):
BauderPIR FA TE

Dampfsperre (mechanisch befestigt):
BauderTHERM DS 1 DUO



Systemaufbau: H_HS_G_Therm_FA_Bit_TE_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at