Bitumenabdichtung, ohne Wärmedämmung, Untergrund Holzschalung mit mind. 2% Gefälle

schwerer Oberflächenschutz
Kies

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25 (Gefälle)

Dämmstoff (geklebt):
EPS-W 25

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSD feinbestreut



Systemaufbau: H_HS_OG_EPS_Bit_FB_03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at