

Bitumenabdichtung, EPS-Wärmedämmung, Untergrund Holzschalung ohne Gefälle

Dachbegrünung

BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:

BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):

BauderSMARAGD

Erste Lage (kaltselbstklebend):

BauderTEC KSA DUO 4 mm

Dämmstoff (geklebt):

EPS-W 25 (Gefälle)

Dämmstoff (geklebt):

EPS-W 25

Dämmstoffkleber:

Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):

BauderTEC KSD feinbestreut



Systemaufbau: H HS OG EPS Bit GDe 03

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H.

Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,

E-Mail: info@bauder.at