Bitumenabdichtung, BauderPIR T Gefälledämmung, Untergrund Holz ohne Gefälle

Schutzlage:
BauderGREEN FSM 600

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Erste Lage (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSA DUO 4 mm

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR FA TE

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):
BauderTEC KSD feinbestreut



Systemaufbau: H_HS_OG_FA_PIR-T_Bit_TE_01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at