Bitumenabdichtung, ohne Wärmedämmung, Untergrund Holzschalung mit mind. 2% Gefälle

Oberlage (geflämmt):
BauderKARAT / KARAT Air+

Erste Lage (geflämmt):
BauderTHERM UL 50

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR T (Gefälle)

Dämmstoffkleber:
Bauder Schaumkleber

Dämmstoff (geklebt):
BauderPIR MF

Dampfsperre (geflämmt):
BauderFLEX DNA

Trennlage (mechanisch befestigt):
BauderFLEX TA 600



Systemaufbau: H_HS_OG_Flex_MF_PIR-T_Bit_FB_02

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,
Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,
E-Mail: info@bauder.at