

Bitumenabdichtung, BauderPIR-Wärmedämmung, Untergrund Trapezblech mind. 3% Gefälle

Dachbegrünung

BauderGREEN Extensivbegrünung

Schutzlage:

BauderGREEN FSM 600

Oberlage:

BauderTHERMOPLAN T 18/20

Dämmstoff (geklebt):

BauderPIR FA

Dämmstoffkleber:

Bauder Schaumkleber

Dampfsperre (kaltselbstklebend):

BauderTEC DBR



Systemaufbau: TB G FA Kst Gde 01

Bei dem dargestellten Flachdachaufbau handelt es sich um eine Empfehlung auf Basis der ausgewählten Parameter. Objektspezifische Besonderheiten und gesetzliche Bestimmungen sind im Vorfeld abzuklären und einzuhalten. Diese Empfehlung ersetzt nicht das Beratungsgespräch mit dem Bauder Fachberater oder der Bauder Anwendungstechnik.

Notizen:

Erstellt mit dem Bauder Flachdach-Navigator (www.flachdach-navigator.at)

Bauder Ges.m.b.H,

Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden, Telefon: 07229/69130-0, Telefax: 07229/69130-30,

E-Mail: info@bauder.at